



**COLORI DISPONIBILI**  
COLORS AVAILABLE

**BIANCO/WHITE**  
RAL 9010

**GRIGIO/GREY**  
RAL 7045

**.ITALIANO**

## VERNICE PER GAVONI E SENTINE

**CARATTERISTICHE:** Vernice ideale per sentine, gavoni, locali motori e altre superfici interne degli scafi in vetroresina. Resiste all'aggressione di carburanti, oli, acqua marina e detergenti aggressivi. Disponibile in RAL 9010 (bianco) e RAL 7045 (grigio). **COME SI USA:** Prima di procedere con la verniciatura **LAVARE** la superficie da trattare con "SENTINEW", risciacquare e **ASCIUGARE ACCURATAMENTE**. Carteggiare con carta abrasiva grana 180-220. **RIMUOVERE I RESIDUI DI CARTEGGIATURA, QUINDI PROCEDERE ALLA VERNICIATURA**. Applicare 1/2 mani. Tempo di asciugatura a 15°C: 8 ore, fuori polvere 5 minuti. Temperatura di lavorazione: da +10 °C a max 40 °C.



**SPECIFICHE COMPLETE**  
**VIDEO ED IMMAGINI**  
COMPLETE SPECS  
VIDEOS AND IMAGES

**.ENGLISH**

## PAINT FOR BOAT LOCKERS AND BILGES

**FEATURES:** Ideal paint for bilges, boat lockers and other internal surfaces of fiberglass hulls. It resists the aggression of fuels, oils, sea water and aggressive detergents. Available in RAL 9010 (white) and RAL 7045 (grey). **HOW TO USE:** Before proceeding with the painting, **WASH** the surface to be treated with "SENTINEW", rinse and **DRY CAREFULLY**. Sand with 180-220 grade abrasive paper. **REMOVE THE RESIDUES FROM THE SANDING, THEN PROCEED WITH THE PAINTING**. Apply 1/2 coat. Drying time at 15°C: 8 hours, dry dust free after 5 minutes. Processing temperature: from +10 °C to max 40 °C.

**.GREEK**

## ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΝΤΙΝΕΣ ΣΚΑΦΩΝ

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:** Χρώμα κατάλληλο για σεντίνες, ντουλάπια σκαφών και άλλες εσωτερικές επιφάνειες από πολυεστέρα. Αντέχει στην καυστικότητα των καυσίμων, των λαδιών, του θαλασσινού νερού και των απορρυπαντικών. Διατίθεται σε RAL 9010 (λευκό) και RAL 7045 (γκρι). **ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:** Πριν προχωρήσετε στη βαφή, πλύνετε την επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε με το "SENTINEW", ξεπλύνετε και στεγνώστε προσεκτικά. Τρίψτε με γυαλόχαρτο 180-220. Απομακρύνετε τα υπολείμματα από το τρίψιμο και στη συνέχεια προχωρήστε στη βαφή. Αν απαιτείται εφαρμόστε και δεύτερη στρώση. Χρόνος στεγνώματος στους 15°C: 8 ώρες, στεγνώστε χωρίς σκόνη μετά από 5 λεπτά. Θερμοκρασία επεξεργασίας: από +10 °C έως max 40 °C.

**.FRENCH**

## PEINTURE POUR CALES DU BATEAU ET COQUERONS

**CARACTÉRISTIQUES:** Peinture idéale pour cale du bateau, et coquerons et autres surfaces internes des coques en fibre de verre. Il résiste à l'agression des carburants, des huiles, de l'eau de mer et des détergents agressifs. Disponible en RAL 9010 (blanc) et RAL 7045 (gris). **MODE D'EMPLOI:** Avant de procéder à la peinture, **LAVÉ** la surface à traiter avec "SENTINEW", rincer et **SÉCHER SOIGNEUSEMENT**. Poncer avec du papier de verre grain 180-220. **ENLEVER LES RESIDUS DU PONÇAGE, PUIS PROCÉDER À LA PEINTURE**. Appliquer 1/2 couche. Temps de séchage à 15°C : 8 heures, hors poussière 5 minutes. Température de traitement : de +10 °C à max 40 °C.

**.SPANISH**

## PINTURA PARA BODEGAS Y SENTINAS DE EMBARCACIONES

**CARACTERÍSTICAS:** Pintura ideal para bodegas de barcos, escotillas y otras superficies internas de cascos de fibra de vidrio. Resiste la agresión de combustibles, aceites, agua de mar y detergentes agresivos. Disponible en RAL 9010 (blanco) y RAL 7045 (gris). **MODO DE USO:** Antes de pintar, **LAVAR** la superficie a tratar con "SENTINEW", aclarar y **SECAR CUIDADOSAMENTE**. Lijar con papel de lija de grano 180-220. **ELIMINAR LOS RESTOS DE LIJADO Y PROCEDER AL PINTADO**. Aplicar 1/2 mano. Tiempo de secado a 15°C: 8 horas. Temperatura de tratamiento: de +10 °C a 40 °C como máximo.

# Formati / Size



**FORMATO | SIZE** **500 ml**

**Prodotti per imballo**  
Quantity per package

**6 pz**

**Peso lordo imballo**  
Gross weight package

**2.8 Kg**

**Dimensioni imballo**  
Package dimensions  
H x L x P

**15 x 25 x 20  
cm**

cod. **54096**



8 "033488"660079"

cod. **54073**



8 "033488"660499"

# Sicurezza / Safety

UFF: 1J10-201J-E006-KE4S PERICOLO L'ESPOSIZIONE RIPETUTA PUÒ PROVOCARE SECCHEZZA O SCREPOLATURE DELLA PELLE. AEROSOL ALTAMENTE INFIAMMABILE. CONTENITORE PRESSURIZZATO: PUÒ SCOPPIARE SE RISCALDATO PROVOCA IRRITAZIONE CUTANEA. PUÒ PROVOCARE SONNOLENZA O VERTIGINI. SOSPETTATO DI NUOCERE AL FETO. PUÒ PROVOCARE DANNI AGLI ORGANI. IN CASO DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA O RIPETUTA IN CASO DI CONSULTAZIONE DI UN MEDICO, TENERE A DISPOSIZIONE IL CONTENITORE O L'ETICHETTA DEL PRODOTTO. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE, SUPERFICI CALDE, SCINTILLE, FIAMME LIBERE O ALTRE FONTI DI ACCENSIONE. NON FUMARE. NON VAPORIZZARE SU UNA FIAMMA LIBERA O ALTRA FONTE DI ACCENSIONE. NON PERFORARE NÉ BRUCIARE, NEPPURE DOPO L'USO. EVITARE DI RESPIRARE LA POLVERE/I FUMI/I GAS/LA NEBBIA/I VAPORI/GLI AEROSOL. UTILIZZARE SOLTANTO ALL'APERTO O IN LUOGO BEN VENTILATO. INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI E PROTEGGERE GLI OCCHI/IL VISO. IN CASO DI IRRITAZIONE DELLA PELLE: CONSULTARE UN MEDICO. PROTEGGERE DAI RAGGI SOLARI. NON ESPORRE A TEMPERATURE SUPERIORI A 50 °C/122 °F. SMALTIRE IL PRODOTTO/RECIPIENTE IN CONFORMITÀ ALLA REGOLAMENTAZIONE. CONTIENE: TOLUENE, XILENE, ACETATO DI N-BUTILE, ETILBENZENE, ACETATO DI ETILE UN 1950

UFF: 1J10-201J-E006-KE4S DANGER L'EXPOSITION RÉPÉTÉE PEUT PROVOQUER DESSÈCHEMENT OU GERÇURES DE LA PEAU. AÉROSOL EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. RÉCIPENT SOUS PRESSION: PEUT ÉCLATER SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR. PROVOQUE UNE IRRITATION CUTANÉE. PEUT PROVOQUER SOMNOLENCE OU DES VERTIGES SUSCEPTIBLE DE NUIRE AU FŒTUS. RISQUE PRÉSUMÉ D'EFFETS GRAVES POUR LES ORGANES À LA SUITE D'EXPOSITIONS RÉPÉTÉES OU D'UNE EXPOSITION PROLONGÉE. EN CAS DE CONSULTATION D'UN MÉDECIN, GARDER À DISPOSITION LE RÉCIPENT OU L'ÉTIQUETTE. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. TENIR À L'ÉCART DE LA CHALEUR, DES SURFACES CHAUDES, DES ÉTINCELLES, DES FLAMMES NUES ET DE TOUTE AUTRE SOURCE D'IGNITION. NE PAS FUMER. NE PAS VAPORISER SUR UNE FLAMME NUE OU SUR TOUTE AUTRE SOURCE D'IGNITION. NE PAS PERFORER NI BRÛLER, MÊME APRÈS USAGE. ÉVITER DE RESPIRER LES POUSSIÈRES/FUMÉES/GAZ/BROUILLARDS/ VAPEURS/AÉROSOLS. UTILISER SEULEMENT EN PLEIN AIR OU DANS UN ENDROIT BIEN VENTILÉ. PORTER DES GANTS DE PROTECTION/DES VÊTEMENTS DE PROTECTION/UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION DES YEUX/DU VISAGE. EN CAS D'IRRITATION CUTANÉE: DEMANDER UN AVIS MÉDICAL/CONSULTER UN MÉDECIN. PROTÉGER DU RAYONNEMENT SOLAIRE. NE PAS EXPOSER À UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 50 °C/122 °F. ÉLIMINER LE CONTENU/ RÉCIPENT CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION. CONTIENT: TOLUÈNE, XYLÈNE, ACÉTATE DE N-BUTYLE, ÉTHYLBENZÈNE, ACÉTATE D'ÉTHYLE UN 1950


UFF: 1J10-201J-E006-KE4S ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΞΗΡΟΤΗΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Ή ΣΚΑΞΙΜΟ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΑΕΡΩΛΥΜΑ. ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΡΡΑΓΕΙ. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΥΠΗΝΛΙΑ Ή ΖΑΛΗ. ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Ή ΕΠΑΝΕΛΙΗΜΜΕΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΑΝ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, ΘΕΡΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ, ΓΥΜΝΕΣ ΦΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΣΗΣ. ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ. ΜΗΝ ΠΕΚΑΖΕΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΓΥΜΝΗ ΦΛΟΓΑ Ή ΆΛΛΗ ΠΗΓΗ ΑΝΑΦΛΕΣΗΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΥΠΗΘΕΙ Ή ΚΑΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. Α ΠΟΕΥΓΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΕ ΣΚΟΝΗ/ΑΝΑΒΥΜΙΑΣΕΙΣ/ΑΕΡΙΑ/ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ/ΑΤΜΟΥΣ/ΕΚΚΕΦΘΜΑΤΑ. ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ Ή ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ/ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ/ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ/ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. ΕΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ/ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΓΙΑΤΡΟ. ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ 50 °C/122 °F. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ, ΞΥΛΟΛΙΟ, Ν-ΒΟΥΤΥΛΟ ΟΞΙΚΟ, ΑΙΘΥΛΒΕΝΖΟΛΙΟ, ΟΞΙΚΟ ΑΙΘΥΛΟ UN 1950

UFF: 1J10-201J-E006-KE4S DANGER REPEATED EXPOSURE MAY CAUSE SKIN DRYNESS OR CRACKING. EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL PRESSURIZED CONTAINER: MAY BURST IF HEATED CAUSES SKIN IRRITATION MAY CAUSE DROWSINESS OR DIZZINESS SUSPECTED OF DAMAGING THE UNBORN CHILD. MAY CAUSE DAMAGE TO ORGANS THROUGH PROLONGED OR REPEATED EXPOSURE IF MEDICAL ADVICE IS NEEDED, HAVE PRODUCT CONTAINER OR LABEL AT HAND. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. KEEP AWAY FROM HEAT, HOT SURFACES, SPARKS, OPEN FLAMES AND OTHER IGNITION SOURCES. DO NOT SMOKING. DO NOT SPRAY ON AN OPEN FLAME OR OTHER IGNITION SOURCE. DO NOT PIERCE OR BURN, EVEN AFTER USE. AVOID BREATHING DUST/FUME/GAS/MIST/VAPOURS/SPRAY. USE ONLY OUTDOORS OR IN A WELL-VENTILATED AREA. WEAR PROTECTIVE GLOVES AND EYE/FACE PROTECTION. IF SKIN IRRITATION OCCURS: GET MEDICAL ADVICE/ATTENTION. PROTECT FROM SUNLIGHT. DO NOT EXPOSE TO TEMPERATURES EXCEEDING 50 °C/122 °F. DISPOSE OF CONTENTS/CONTAINER IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE REGULATIONS. CONTAINS: TOLUENE, XYLENE, N-BUTYL ACETATE, ETHYLBENZENE, ETHYL ACETATE UN 1950

UFF: 1J10-201J-E006-KE4S PELIGRO LA EXPOSICIÓN REPETIDA PUEDE PROVOCAR SEQUEDAZ O FORMACIÓN DE GRIETAS EN LA PIEL. AEROSOL EXTREMADAMENTE INFLAMMABLE CONTIENE GAS A PRESIÓN: PUEDE REVENTAR SI SE CALIENTA PROVOCA IRRITACIÓN CUTÁNEA. PUEDE PROVOCAR SOMNOLENCIA O VÉRTIGO SE SOSPECHA QUE DAÑA AL FETO. PUEDE PROVOCAR DAÑOS EN LOS ÓRGANOS TRAS EXPOSICIONES PROLONGADAS O REPETIDAS SI SE NECESITA CONSULTAR A UN MÉDICO, TENER A MANO EL RECIPIENTE O LA ETIQUETA DEL PRODUCTO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. MANTENER ALEJADO DEL CALOR, SUPERFICIES CALIENTES, CHISPAS LLAMAS AL DESCUBIERTO Y OTRAS FUENTES DE IGNICIÓN. NO FUMAR NO VAPORIZAR SOBRE UNA LLAMA AL DESCUBIERTO O CUALQUIER OTRA FUENTE DE IGNICIÓN. NO PERFORAR NI QUEMAR, INCLUSO DESPUÉS DE SU USO. EVITAR RESPIRAR POLVOS/HUMOS/GASES/ NIEBLAS/VAPORES/AEROSOL. UTILIZAR SÓLO AL AIRE LIBRE O EN UN LUGAR BIEN VENTILADO. LLEVAR GUANTES/ROPA DE PROTECCIÓN/EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS/LA CARA. EN CASO DE IRRITACIÓN CUTÁNEA: CONSULTAR A UN MÉDICO. PROTEGER DE LA LUZ SOLAR. NO EXPONER A UNA TEMPERATURA SUPERIOR A 50 °C/122 °F. ELIMINAR EL CONTENIDO/ EL RECIPIENTE DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN LOCAL. CONTIENE: TOLUENO, XILENO, ACETATO DE N-BUTILO, ETILBENCENO, ACETATO DE ETILO UN 1950



f Instagram You Tube  
[www.blue-marine.it](http://www.blue-marine.it)



6503e

| COS'È                                 | MATERIALE |
|---------------------------------------|-----------|
| TAPPO                                 | PP5       |
| EROGATORE                             | PP5       |
| DOVE SIGETTA                          | PLASTICA  |
| BOMBOLETTA                            | FE40      |
| DOVE SIGETTA                          | METALLO   |
| OSSERVA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE |           |